



ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1.- Ограждающие конструкции шахты лифтов предусмотреть с пределом огнестойкости REI 120.
- 2.-Обозначение на плане * -противопожарные двери с пределом огнестойкости EI 30 лифтового холла в дымогазонепроницаемом исполнении, оборудованные приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах, без запоров, с армированным остеклением.
- 3.-Обозначение на плане** -противопожарная дверь шахты с пределом огнестойкости EI 60.
- 4.-Обозначение на плане*** -противопожарная дверь шахты пассажирских лифтов с пределом огнестойкости EI30.
- 5.-Предусмотреть монтаж облицовочной системы КНАУФ по внутренней стене по оси 6, между лестничной клеткой и помещением квартиры. Облицовочную систему выполнить по типу С623 СЕРИЯ 1.073.9-2.08 (ГСП типа DF ГОСТ 32614-2012- ПК 12,5) толщ. 60.
- 6.-Перегородки ограждающие лифтовой холл -противопожарные 1-го типа.
- 7.-Разрез 1-1 см.лист 4АР, Разрез 2-2 см.лист 14АР. Разрез 3-3 см. лист 13АР.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Монолитная железобетонная стена
- Стена из керамзитобетонного блока
- Перегородки Кнауф

| | |
|-------|-------------------------|
| 22,29 | -Жилая площадь квартиры |
| 35,17 | -Площадь квартиры |
| 36,14 | -Общая площадь квартиры |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------|-------|-------|------|--|----------------------|------|--------|
| 06/08.2017 АР | | | | | | | | | |
| «Жилой комплекс», расположенный по адресу: г. Новороссийск, ул. Хворостянского, кадастровый номер з/у 23:47:0308007:1363. | | | | | | | | | |
| Изм. | Коп.уч. | Лист | №Док. | Подп. | Дата | Заказчик: ООО "Новострой" | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | п | 12 | |
| ГАП | Алимов С.Э. | | | | | Секция 1, 2, 3. План типового этажа (с 3-16 эт). | ООО "НОВОПРОЕКТ 457" | | |
| Архитектор | Сиртанчева Т.В. | | | | | | | | |
| Н.контроль | Александров | | | | | | | | |